

Polizor drept 650W 8mm Bosch GGS 28 CE Profesional



Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 0601220100

Cod de bare: 3165140584814

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preț: ~~301,51~~ . Lei
Fara TVA: 983,19 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Polizor drept 650W 8mm Bosch GGS 28 CE Profesional

Polizorul manevrabil pentru lucrări de șlefuire universale.

Formă compactă, ergonomică pentru lucrări diversificate de șlefuire.

Motor puternic de 650 W cu pornire lină pentru un avans mare de lucru.

Frână de siguranță: sesizează un blocaj, oprește imediat mașina.

Costuri reduse de întreținere datorită durabilității îmbunătățite a cărbunilor întrerupători.

Constant Electronic pentru turație constantă chiar cu sarcină mare.

Nou sistem de prindere pentru fixarea fără joc a pietrelor cilindrice de șlefuit pentru lucrul de precizie.

Perii colectoare întrerupătoare pentru protecția ridicată a motorului.

Durată de viață îndelungată prin sensibilitatea redusă la praf datorită rulmenților dublu etanșați.

Carcasele de lagăr prevăzute cu suport de cauciuc pentru o sensibilitate redusă la vibrații în cazul accesoriilor dezechilibrate.

Răcire directă pentru o mare capacitate de suprasolicitare și durată de utilizare îndelungată.

Posibilitate de utilizare staționară datorită gulerului de prindere cu diametrul de 43 mm.

Preselecția turației în 6 trepte pentru prelucrarea diferitelor materiale.

Polizor drept 650W 8mm Bosch GGS 28 CE Profesional

Clasa de utilizare

Polizor drept 650W 8mm Bosch GGS 28 CE Profesional	
Date Teh	Turație de mers în gol: 10.000 – 28.000 min-1 Sistem de prindere: Bucșă elastică de prindere până la 8 mm Putere nominală: 650 W Putere utilă: 380 W Diam. guler ax: 43 mm Greutate: 1,4 kg Ø maxim bucșe elastice: 8 mm Ø maxim corp abraziv: 50 mm Suprafață pentru chei piuliță de strângere: 19 mm² Suprafață pentru chei arbore de șlefuit: 19 mm² Comutator: 2 căi
Funct	Turație variabilă Constant Electronic Electronic Motor Champion Răcire directă Frână de siguranță Pornire lină Protecție la suprasarcină
Niveluri de zgomot	Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745 Valori totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) Șlefuirea suprafețelor până la Ø50: Valoarea vibrațiilor emise ah: 8.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Șlefuirea suprafețelor până la Ø25: Valoarea vibrațiilor emise ah: 3.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: - nivel presiune sonoră 89 dB(A); - nivel putere sonoră 100 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Putere	650 W
Set de l	Ambalaj de 1 buc.
Conținut	2 chei fixe SW 19 (3607950024) Unitate de fixare (piuliță de strângere & bucșă elastică 6mm 3607030474)