

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26 DFR Profesional



Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 0611254768

Cod de bare: 3165140353366

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preț: ~~1.215,00~~ Lei

Fara TVA: 966,39 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26 DFR Profesional

Ciocanul multifuncțional rapid pentru utilizare zilnică.

Motor puternic de 800 W și energie de percuție de 2,7 J pentru un avans rapid la găurire.

Schimbare extrem de rapidă, fără cheie, de la mandrina SDS-plus la mandrina rapidă.

Stop rotație pentru dăltuire.

Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea ruperilor de cablu.

Softgrip pe mânerul principal și pe mânerul suplimentar pentru o prindere sigură.

Stop percuție pentru găurire în lemn și oțel. Cuplaj de suprasarcină.

Placă rotativă de perii colectoare (aceeași putere la funcționarea spre dreapta și spre stânga).

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26

Clasa de utilizare	Profesională
Date Tehnice	<p>Energie de percuție, max.: 2,7 J</p> <p>Număr percuții la turația nominală: 0 - 4.000 min-1</p> <p>Turație nominală: 0 - 900 min-1</p> <p>Greutate: 2,9 kg</p> <p>Lungime: 407 mm</p> <p>Lățime: 83 mm</p> <p>Înălțime: 210 mm</p> <p>Sistem de prindere: SDS-plus / Normal</p>
Funcții	<p>Reglarea fără trepte a turației</p> <p>Funcționare spre dreapta/stânga</p> <p>Electronic</p> <p>Cuplaj de suprasarcină</p>

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26

Domeniul de utilizare	Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție: 4 - 26 mm Domeniul optim de utilizare în beton cu burghie pentru găurire cu percuție: 8 - 16 mm Diam. maxim de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm Diam. max. găurire oțel: 13 mm Diam. max. găurire lemn: 30 mm
Niveluri de zgomot	Valori măsurate au fost determinate conform EN 60745. Valori totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) Dăltuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 14.0 m/s ² Incertitudine K: 1.5 m/s ² Găurire cu percuție în beton: Valoarea vibrațiilor emise ah: 15.0 m/s ² Incertitudine K: 1.5 m/s ²
Putere	800 W
Set de livrare	Amplasat în 1 buc.
Conținut pachet	Limitator de reglare a adâncimii 210 mm (1613001010) Mandrină interschimbabilă SDS-plus (2608572213) Mandrină rapidă 13 mm (2608572212) Mâner suplimentar (2602025141) Valiză profesională