

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26 DRE Profesional



Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 0611253708

Cod de bare: 3165140344012

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preț ~~996,47~~ 915,00 Lei

Fara TVA: 785,71 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26 DRE Profesional

Ciocanul multifuncțional rapid pentru utilizare zilnică. Cuplaj de suprasarcină.

Motor puternic de 800 W și energie de percție de 2,7 J pentru un avans rapid la găurire.

Stop rotație pentru dăltuire.

Stop percție pentru găurire în oțel și lemn.

Sistem de prindere a accesoriilor cu schimbare simplă.

Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea ruperilor de cablu.

Softgrip pe mânerul principal și pe mânerul suplimentar pentru o prindere sigură.

Placă rotativă de perii colectoare (aceeași putere la funcționarea spre dreapta și spre stânga).

Ciocan rotopercutor SDS-Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2-26	
C l a s a d e u t i l i z a r e	Profesional
D a t e T e h n i c e	Energie de percție, max.: 2,7 J Număr percții la turația nominală: 0 - 4.000 min-1 Turație nominală: 0 - 900 min-1 Greutate: 2,7 kg Lungime: 377 mm Lățime: 83 mm Înălțime: 210 mm Sistem de prindere: SDS-plus
F u n c t i o n a r e	Reglarea fără trepte a turației Funcționare spre dreapta/stânga Electronic Cuplaj de suprasarcină

Ciocan rotopercutor SDS - Plus 800W 2.7J Bosch GBH 2 - 26	
Domeniul de u	Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție: 4 – 26 mm Domeniul optim de utilizare în beton cu burghie pentru găurire cu percuție: 8 – 16 mm Diam. maxim de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm Diam. max. găurire oțel: 13 mm Diam. max. găurire lemn: 30 mm
Niveluri de zgomo	Valori măsurate au fost determinate conform EN 60745. Valori totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) Dăltuire: Valoarea vibrațiilor emise ah: 14.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s² Găurire cu percuție în beton: Valoarea vibrațiilor emise ah: 15.0 m/s² Incertitudine K: 1.5 m/s²
Pu te	800 W
Set de l i	Ambalaj de 1 buc.
Con t i n u t p	Limitator de reglare a adâncimii 210 mm (1613001010) Mâner suplimentar (2602025141) Valiză profesională (2605438098)